



MAQUINDAL

Confiança e qualidade que alimentam gerações

Doseador de Água DAM
Automatic Dosing System DAM

CARACTERÍSTICAS DO DOSEADOR

1. Eléctricas:

- Voltagem: 230Vac (-20%... +10%)
- Frequência da rede eléctrica: 50Hz ... 60Hz
- Potência necessária: inferior a 20W
- Interruptor "Geral", para corte de corrente do equipamento
- Protecção contra sobretensões

2. Hidráulicas

- Dosagem até 99,0 litros, com resolução de:
0,1 Lt - 1 a 5 LT
0,2 Lt - 5 a 20 Lt
0,5 Lt - 20 a 50 Lt
1 Lt - 50 a 99 Lt
- Pressão mínima da água: Atmosférica
- Pressão máxima: 10 Bar
- Termómetro: 0° C... 80° C, com resolução de 1° C
- Entrada e saída a 1/2"
- Inclui filtro de partículas à entrada do doseador
- Possibilidade de interromper a qualquer momento a saída de água

3. Gerais

- Dimensões exteriores (Alt x Larg x Profund.): 310x230x125mm
- Peso: 4 Kg
- Temperatura ambiente: 0... 50° C

4. Funcionamento

O doseador permite dois modos de funcionamento:

- Automático:
Pré-selecção da litragem pretendida, com corte automático e sinalização acústica ao atingir-se a quantidade de água pretendida
- Manual:
Arranque e paragem manual, com a indicação dos litros introduzidos. Por questão de segurança, a saída é cortada automaticamente aos 99,0 litros

ACESSÓRIO OPCIONAL (a)

Misturador de entrada de água

- Duas entradas de água 1/2"
- Uma saída de água 1/2"
- Dimensões (Alt x Larg x Profund.): 140x200x80mm



TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. Electrical:

- Voltage: 230Vac (-20% ... +10%)
- Frequency: 50Hz ... 60Hz
- Power: Less than 20W
- Mainswitch
- Over tensions protected

2. Hydraulics

- Automatic dosing till 99,0 liters, resolution of:
0,1 Lt - 1 to 5 LT
0,2 Lt - 5 to 20 Lt
0,5 Lt - 20 to 50 Lt
1 Lt - 50 to 99 Lt
- Minimum working pressure: Atmospheric
- Maximum working pressure: 10 Bar
- Thermometer: 0° C... 80° C, resolution of 1° C
- Water entry and exit 1/2"
- At the entry it's included one filter
- Possibility to stop any time

3. Generalities

- External dimensions (Height x Width x Depth): 310x230x125mm
- Weight: 4 Kg
- Working temperature: 0... 50° C

4. Operation

The automatic dosing system allows to working modes:

- Automatic:
Preset the wanted quantity of water in Liters, with automatic end as well as an acoustic sound when the wanted quantity of water is complete.
- Manually:
Begin and stop hand-made, with display of introduced liters.
Maximum of 99,0 liters

OPCIONAL ACCESSORIE (a)

Mixing entry water

- Two water entryes 1/2"
- One water out 1/2"
- Dimensiones (Height x Width x Depth): 140x200x80mm

